

## 油圧ショベル

モデル		0.018	0.018(後小)	0.044(後小)	0.066(後小)
メーカー		ヤンマー	CAT	CAT	CAT
型式		B08-RG	MM08CR	301.5CR	302C CR
全体寸法 (mm)	全長 A	2,780	2,780	3,470	3,850
	全幅 B	820	700 (収縮時) 860 (拡張時)	980 (収縮時) 1340 (拡張時)	1,450
	全高 C	1,380	1,380	2,320	2,470
バケット容量(立米)/幅(mm)		0.018/368	0.018/368	0.044/450	0.066/500
最大掘削半径 D(mm)		3,120	3,120	3,800	4,260
最大掘削深さ E(mm)		1,600	1,600	2,170	2,320
最大掘削高さ F(mm)		2,775	2,775	3,570	4,070
最大ダンプ高さ G(mm)		1,945	1,945	2,580	2,810
最小旋回半径 H(mm)		1,250	1,250	1,420	1,800
接地圧(Kpa Kg/cm <sup>2</sup> )		/			25.6
走行速度(高/低km)		2.0	4.0 (高速) 2.0 (低速)	4.0 (高速) 2.3 (低速)	4.6(高速) 2.4(低速)
燃料/タンク容量(ℓ)		12	12	22	29
機体質量(kg)		/			1,200
機械質量(kg)/備考		870	890	1,500	2,050

掘削機

## 油圧ショベル

モデル		0.066(後小)	0.09(後小)	0.14(後小)	0.16(後小)
メーカー		ヤンマー	CAT	CAT	CAT
型式		Vio20-3	303CR	304C CR	305C CR
全体寸法 (mm)	全長 A	3,915	4,440	5,440	5,660
	全幅 B	1,380	1,550	1,980	1,980
	全高 C	2,460	2,480	2,550	2,550
バケット容量(立米)/幅(mm)		0.066/490	0.09/500	0.14/600	0.16/650
最大掘削半径 D(mm)		4,160	4,970	6,040	6,330
最大掘削深さ E(mm)		2,440	2,900	3,530	3,810
最大掘削高さ F(mm)		4,000	4,140	5,690	5,950
最大ダンプ高さ G(mm)		2,450	2,810	3,920	4,180
最小旋回半径 H(mm)		2,010	2,370	2,360	2,380
接地圧(Kpa Kg/cm <sup>2</sup> )		26.2	/	25.3	26.9
走行速度(高/低km)		4.4(高速) 2.2(低速)	4.6(高速) 2.6(低速)	4.6(高速) 2.6(低速)	4.6(高速) 2.6(低速)
燃料/タンク容量(ℓ)		28.5	45	68	68
機体質量(kg)		1,615	2,400	3,360	3,590
機械質量(kg)/備考		2,150	3,120	4,560	4,850

掘削機