

発電機200V

モデル		10/12KVA (超低)	10/13KVA (超低)	25KVA (超低)	45KVA	
メーカー		北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	
型式		SDG12S	SDG13S	SDG25S	SDG45S	
全体寸法 (mm)	全長 A	1,520	1,480	1,570	1980	
	全幅 B	750	650	700	900	
	全高 C	900	950	950	1,250	
出力	KVA	50Hz	10	10.5	20	37
		60Hz	12	13	25	45
	KW	50Hz	8	/	/	29.6
		60Hz	9.6	/	/	36
電流 (A)	50Hz	28.9	30.3	57.7	107	
	60Hz	31.5	34.1	65.6	118	
エンジン 出力	50Hz	14	11.5	19.1	46.5	
	60Hz	17	13.7	23.5	56	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
タンク容量 (L)		50	62	65	100	
燃料消費量	50Hz	/	50% (1.9) 75% (2.4)	50% (2.9) 75% (3.7)	50% (4.4) 75% (6.3)	
	60Hz	/	50% (2.4) 75% (3.0)	50% (3.6) 75% (3.7)	50% (5.5) 75% (7.8)	
運転質量 (Kg)		580	580	590	/	

発電機

発電機200V

モデル		60KVA(超低)	オイルフェンス 一体型25KVA			
メーカー		北越工業	北越工業			
型式		SDG60S	SDG25S			
全体寸法 (mm)	全長 A	2,090	1570			
	全幅 B	860	700			
	全高 C	1,220	1195			
出力	KVA	50Hz	50	20 (単11.5)		
		60Hz	60	25 (単14.4)		
	KW	50Hz				
		60Hz				
電流(A)	50Hz	144	57.7			
	60Hz	157	65.6			
エンジン 出力	50Hz	48.1	19.1			
	60Hz	57.4	23.5			
燃料		軽油	軽油			
タンク容量(L)		135	145			
燃料消費量	50Hz	50%(6.0) 75%(8.6)	50%(2.9) 75%(3.7)			
	60Hz	50%(7.5) 75%(10.5)	50%(3.6) 75%(4.7)			
運転質量 (Kg)		1,260	820			

発電機